

مشخصات لوله های سیاه با درز با وزن متوسط
مطابق با DIN-2440 و یا B.S-1387

وزن لوله های سیاه کیلوگرم / متر		ضخامت		قطر خارجی				اندازه	
دو سر پیچ و یک سربوشه دار	دو سر ساده	میلیمتر	اینج	میلیمتر	میلیمتر	اینج	اینج	میلیمتر	اینج
				حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر		
1.23	1.22	2.65	0.104	21.1	21.7	0.831	0.856	15	1/2
1.59	1.58	2.65	0.104	26.6	27.2	1.047	1.072	20	3/4
2.46	2.44	3.25	0.128	33.4	34.2	1.316	1.346	25	1
3.17	3.14	3.25	0.128	42.1	42.9	1.657	1.687	32	1-1/4
3.65	3.61	3.25	0.128	48	48.8	1.889	1.919	40	1-1/2
5.17	5.1	3.65	0.144	59.8	60.8	2.354	2.394	50	2
6.63	6.51	3.65	0.144	75.4	76.6	2.969	3.014	65	2-1/2
8.64	8.47	4.05	0.16	88.1	89.5	3.469	3.524	80	3
12.4	12.1	4.5	0.176	113.3	114.9	4.459	4.524	100	4
16.7	16.2	4.85	0.192	138.7	140.6	5.459	5.534	125	5
19.8	19.2	4.85	0.192	164.1	166.1	6.459	6.539	150	6

مشخصات لوله های سفید گالوانیزه با درز با وزن متوسط
مطابق با DIN-2440 و یا B.S-1387

وزن لوله های گالوانیزه کیلوگرم / متر		ضخامت		قطر خارجی				اندازه	
با دندنه با بوشن	بدون دندنه	میلیمتر	اینج	میلیمتر	میلیمتر	اینج	اینج	میلیمتر	اینج
				حداقل	حداکثر	حداقل	حداکثر		
1.29	1.27	2.56	0.104	21.2	21.7	0.831	0.856	15	1/2
1.66	1.65	2.65	0.104	26.6	27.2	1.047	1.072	20	3/4
2.57	2.55	3.25	0.128	33.4	34.2	1.316	1.346	25	1
3.31	3.28	3.25	0.128	42.1	42.9	1.657	1.687	32	1-1/4
3.81	3.77	3.25	0.128	48	48.8	1.889	1.919	40	1-1/2
5.4	5.33	3.65	0.144	59.8	60.8	2.354	2.394	50	2
6.93	6.8	3.65	0.144	75.4	76.6	2.969	3.014	65	2-1/2
9.03	8.85	4.05	0.16	88.1	89.5	3.469	3.524	80	3
13	12.6	4.5	0.176	113.3	114.9	4.459	4.524	100	4
17.5	16.9	4.85	0.192	138.7	140.6	5.459	5.534	125	5
20.7	20.1	4.85	0.192	164.1	166.1	6.459	6.539	150	6